

ANSPRECHPARTNER / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico
Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain
Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3^o-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Germany
Rancilio Group Deutschland GmbH
Talstrasse 27
97990 Weikersheim - Germany
Ph. +49 7934 99 29 30
Fax +49 7934 99 29 330
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland
Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

Portugal
Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

USA/Canada
Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
info@ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com

www.facebook.com/RancilioGroup

[Rancilio Group Channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[https://instagram.com/ranciliogroup/](https://www.instagram.com/ranciliogroup/)



DEUTSCH FRANÇAIS
COD. 90 011 203 | 03-2016



CLASSE 7 USB

TECHNISCHE MERKMALE
Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck
Multifunktions-Bordcomputer mit Display und USB-Port
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

AUSSTATTUNG
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe,
1 Siebträger für Einfachbezüge,
2 Dampfpflanzen, Heißwasserabgabe mit zeitgesteuerter Dosierung, Blindfilter,
Verstellbare Füße

OPTIONEN
iSteam - Dampfpflanze mit programmierbarem Temperatursensor, C-Lever - Ergonomische Dampferzeugung, Cool Touch - Dampfpflanze, Adapter für Pads und Kapseln, Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR
Wasserenthärter, Dosiermühlen

MATERIAL
Spiegelblank poliertem Edelstahl und ABS/
Nylon Panels

FARBEN
Antrazit-Grau oder Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle électronique température - pression
Chaudière
Ordinateur de bord multifonction avec Ecran et port USB
Lumières LED éclairage zone d'action
Lumières LED fonctionnelles sur les boutons des groupes

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
1 porte-filtre pour deux cafés pour chaque groupe, 1 porte-filtre pour un café,
2 buses vapeur, 1 chaude distributeur d'eau avec le temps de dosage programmable, disques pour lavage, pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
iSteam - buse vapeur avec capteur de température programmable, C-Lever - commande à vapeur ergonomique, Cool Touch - buse vapeur, adaptateur dosettes et capsules, chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau, moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inox brillant miroir et ABS/nylon panneaux

COLORIS
Noir anthracite ou blanc glace

CLASSE 7USB 2GR

Abmessungen (L-TxH) - Dimensions (LxPxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Gewicht - Poids 56 kg - 123.5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l - (2.4 gal _{US})
Spannung - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

CLASSE 7USB 3GR

Abmessungen (L-TxH) - Dimensions (LxPxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Gewicht - Poids 71 kg - 156.5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l - (3.5 gal _{US})
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD



ON DEMAND | SUR DEMANDE



CLASSE 7 S

TECHNISCHE MERKMALE
Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Boilerdrucksteuerung mit Druckwächter
Multifunktions-Bordcomputer mit USB-Port
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

AUSSTATTUNG
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe,
1 Siebträger für Einfachbezüge,
2 Dampfpflanzen, Heißwasserabgabe, Blindfilter, Verstellbare Füße

OPTIONEN
C-Lever - Ergonomische Dampferzeugung, youSteam - Manuelle Dampfpflanze, Cool Touch - Dampfpflanze, Adapter für Pads und Kapseln, Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR
Wasserenthärter, Dosiermühlen

MATERIAL
Spiegelblank poliertem Edelstahl und ABS/
Nylon Panels

FARBEN
Antrazit-Grau oder Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle pression chaudière avec pressostat
Ordinateur de bord multifonction avec port USB
Lumières LED éclairage zone d'action
Lumières LED fonctionnelles sur les boutons des groupes

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
1 porte-filtre pour deux cafés pour chaque groupe, 1 porte-filtre pour un café,
2 buses vapeur, 1 chaude distributeur d'eau, disques pour lavage, pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
C-Lever - commande à vapeur ergonomique, youSteam - commande vapeur manuel, Cool Touch - buse vapeur, adaptateur dosettes et capsules, chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau, moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inox brillant miroir et ABS/nylon panneaux

COLORIS
Noir anthracite ou blanc glace

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD



CLASSE 7S 2GR

Abmessungen (L-TxH) - Dimensions (LxPxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Gewicht - Poids 56 kg - 123.5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l - (2.4 gal _{US})
Spannung - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

CLASSE 7S 3GR

Abmessungen (L-TxH) - Dimensions (LxPxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Gewicht - Poids 71 kg - 156.5 lb
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l - (3.5 gal _{US})
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

ON DEMAND | SUR DEMANDE



Classe 7
DE-FR

7



RANCILIO CLASSE 7: DIE QUINTESSENZ MODERNER TECHNOLOGIE

Absolute Zuverlässigkeit, elegante Linienführung, höchst innovative Funktionen – die neue Classe 7 auf den Punkt gebracht. Eine starke Persönlichkeit, die mit ihrem kundenspezifischen Konzept den Markt überzeugt.

EINE STARKE PERSÖNLICHKEIT

Erstklassige Materialien wie hochglanzpolierter Edelstahl in Kombination mit den Kunststoffen ABS und Nylon aus Spritzguss prägen den typischen, charakteristischen Stil der Classe 7.

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Die USB-Technologie der High-Tech-Ausführung bietet die schnelle und exakte Steuerung der Maschinenfunktionen. Weißlicht-LEDs als Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds sorgen für höchste Ergonomie.

EINFACH UND GUT

Großflächige, mit Soft Touch Technologie Buttons und eine intuitive Grafik führen den Barista durch seinen Arbeitsalltag und unterstützen ihn bei jedem Handgriff.

NACHHALTIGKEIT

Der wärmeisolierte Boiler der Classe 7 sorgt für eine Energieeinsparung von bis zu 20 % Prozent im Stand-by-Modus, die automatische Ein/Aus-Funktion für bessere Umweltverträglichkeit.

SCHNELLER UND MÜHELOSER KUNDENDIENST

Einfache Wartung durch nach vorne abnehmbare Front-Abdeckung und Abtropfschale.

ABSOLUT VIELSEITIG

Erhältlich mit 2 oder 3 Brühgruppen, als vollautomatische oder halbautomatische Version, in Anthrazit-Grau (Anthracite-Black) oder Schneeweiß (Ice-White) – die Classe 7 bedient jeden Geschmack und jeden Anspruch.

RANCILIO CLASSE 7:
L'ESSENCE DE LA TECHNOLOGIE

Solidité absolue, aspect élancé, éléments très innovants : voici en quelques mots la nouvelle Classe 7. Un projet conçu dans le but de proposer au marché un produit au caractère fort spécifique à son segment.

UNA PERSONNALITÀ GAGNANTE

L'utilisation de matériaux de qualité comme l'acier brillant et l'ajout de composants thermoplastiques en ABS et nylon imprimés par injection confèrent à la Classe 7 un style unique et distinctif.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE

La version plus moderne, dotée d'une technologie USB, permet une gestion rapide et précise des principaux réglages de la machine. La console de commandes dotée d'icônes rétroéclairées par des lumières blanches à DEL confère à la machine une grande ergonomie.

PRATIQUE ET SIMPLE

La dimension des touches avec Soft Touch technologie et le graphisme immédiat accompagnent le barman dans ses activités quotidiennes, en simplifiant et en diminuant sa charge de travail.

GREEN ATTITUDE

La chaudière isolée de Classe 7 permet une économie d'énergie en mode veille de l'ordre de 20%. La fonction d'allumage / extinction automatique augmente ses performances écologiques.

ASSISTANCE CLIENTÈLE SIMPLE ET RAPIDE

La plupart des opérations d'assistance technique pourront être effectuées sur le devant de la machine, en retirant simplement la cuve et le panneau frontal.

UNE GAMME COMPLÈTE ET VERSATILE

La Classe 7, électronique ou semi-automatique, dotée de 2 à 3 groupes diffuseurs, noir anthracite ou blanc glace, est en mesure de répondre aux exigences de goût et du marché les plus variées.

Classe

7

