

Black&White|4

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Black&White4 CTM/CTM RL

nachfolgend BW4 CTM/CTM RL genannt

Hersteller	Thermoplan AG, Weggis
Zubereitung	Kaffeespezialitäten, Heissmilch/-schaum, Kaltmilch/-schaum, Heisswasser
Kapazität/h	240 Espresso/200 Kaffee/ 140 Cappuccino/ 120 Tee Menge ist abhängig von Tassengrösse und Maschineneinstellung

CTM



CTM RL



Kurzbeschreibung

Der Kaffeevollautomat BW4 CTM/CTM RL bereitet Kaffeespezialitäten sowie milchbasierte Kaffeetränke in konstant hoher Qualität zu. Die linksseitig integrierte Kühleinheit RL fasst im dazugehörigen Kunststoff-Milchbehälter max. 9 Liter gekühlte Milch. Alternativ kann Milchvorrat aus der Originalverpackung sichergestellt werden.

Besonderheiten

Das neue Superior Coffee System liefert Kaffee Exzellenz in Siebträgerqualität auf Knopfdruck. Mit dem Modulsystem ist die Kaffeemaschine BW4 CTM/CTM RL mit dem von Thermoplan entwickelten Modulsystem ausgestattet. Die Module (Mechanik- und Hydraulikmodul) können in kürzester Zeit gewartet oder ausgetauscht und Standzeiten so auf ein Minimum reduziert werden. Der Vollautomat ist mit einer neuen Milchschaum-Technologie von Thermoplan ausgestattet. Auf Knopfdruck erzeugt die BW4 CTM/CTM RL Milchschaum, der manuell auf individuelle Bedürfnisse (Konsistenz und Temperatur) variierbar ist.

Bedienung

Zentrale Bedien- und Informationseinheit ist das kapazitive 10" Touch-Display. Das Coverglas ist aus 3 mm dickem, gehärtetem Glas gefertigt und widerstandsfähig gegenüber Verschleiss und Kratzern. Es stehen rund 25 Sprachversionen der Software zur Verfügung um die Bedienung der Maschine zu vereinfachen. Die vier programmierten Benutzergruppen (Selbstbedienung, Barista, Manager, Techniker) verfügen über unterschiedliche Anwendungsberechtigungen und Einstellungsmöglichkeiten, die mit Zugriffs-codes geregelt sind.

Reinigung

Der Kaffeevollautomat verfügt über ein automatisches Reinigungssystem. Die Reinigungsintervalle sind zur Vereinfachung und Sicherstellung der Getränkequalität vorprogrammiert. Ein vollständiger Reinigungsvorgang dauert rund 17 Minuten. Der Reinigungsprozess erfolgt für das Kaffee- und das Milchschaum-System in jeweils geschlossenen Kreisläufen. Der Einsatz von Reinigungsschlüsseln vereinfacht die Handhabung und sorgt für eine exakte Reinigungsmitteldosierung. Die Aussenreinigung des Kaffeevollautomaten kann mit gängigen jedoch milden Reinigungsmittel durchgeführt werden.

Vorteile im Überblick

- Superior Coffee System
- Modularer Maschinenaufbau
- neue Milchschaum-Technologie
- Gradliniges, ergonomisches Design
- Touchscreen mit kapazitivem 10" Display
- Intuitive Bedienung
- Effizientes Tablet-Cleaning-Circuit-Reinigungssystem
- Ressourcensparender Betrieb

Zusätzliche Optionen

- ThermoplanConnect Telemetrie-System
- Schnittstelle für Zahlungsanbindung (kompatibel mit Münzprüfer, Münzwechsler, Kreditkartenzahlung, automatische Getränkeregistrierung oder ähnlichem)
- Kundenspezifisches Aussenmaterial und Maschinenfarbe
- Abschliessbare Behälter (Bohnen, Kühlschrank, Satzschublade) (Herbst 2019)
- 2 Milchsorten
- Wassertank-Betrieb
- 1 Kaffeemühle
- Satzabwurf (Herbst 2019)

Masse (B x T x H)	CTM 320 x 600 x 646 mm	Gewicht 60 kg
	CTM RL 600 x 600 x 646 mm	Gewicht 80 kg
Höhe Kaffeeauslauf	85 – 172 mm (manuell verstellbar)	
	96 – 192 mm (automatisch)	
Bohnenbehälter	je ~1.7 kg	
Kühlschrank RL	9 Liter	
Stromanschluss	380 – 415 Volt/50 – 60 Hz/16 Ampere/3 Phase	
	220 – 240 Volt/50 – 60 Hz/32 Ampere/1 Phase	
	220 – 240 Volt/50 – 60 Hz/16 Ampere/1 Phase	
Wasseranschluss	3/8", Druck 2-4 bar / 30-60 psi, kein Chlor, TDS 70-200 ppm, Härte 5-8° dH (8-14° fH), pH 6.8-7.4, Alkalinität < 100 ppm, Eisen < 0.25 ppm	

Platzierung

Die Installation und der Betrieb der Kaffeemaschine erfolgt auf waagerechten, ebenen und brandsicheren Oberflächen. Auf allen Seiten des Gerätes ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten. Nach oben ist ein Mindestabstand von 350 mm zu beachten. Der Abstand der Maschine zum Abfluss beträgt maximal 1 Meter. Die Abwasserleitung darf nicht durchhängen, kein vorhandener Gegendruck in der Wasserableitung und das Leitungsende nicht im Wasser liegend.